

# CAT.6a Patchpanel, 24xRJ45



Artikel-Nr.	DN-91624S-SL-EA
Beschreibung	CAT.6a Patchpanel, 24xRJ45
Beschreibung 2	19" 0.5 HE, RAL9005,LSA 10GBit
Hersteller	DIGITUS-PROFESSIONAL
Hersteller Webseite	www.digitus-professional.de
Garantietage	24 M
EAN-Code	4016032341369
Bruttogewicht	1.5 kg
Paket / Palette	6 Stück
Standardlieferzeit	2 KW

## Beschreibung

### DIGITUS CAT 6a Klasse EA Patch Panel, gesch. 0,5HE, 24-Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe, 8P8C, Schwarz RAL 9005

Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden.

### Technische Angaben:

- | Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- | Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- | Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- | Generelle Eigenschaften:
- | Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- | RJ45-Buchsen, 8P8C
- | Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA568 A & B
- | Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- | Zentraler Erdungsanschluss
- | 360°-Schirmkontaktierung
- | Integrierte Staubschutzklappe
- | Mechanische Eigenschaften:
- | Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- | Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- | Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
- | RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- | LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- | Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
- | Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- | Physikalische Eigenschaften:
- | Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- | Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- | Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA568 C)
- | Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- | Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- | Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- | Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- | Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- | Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- | Kategorie: CAT 6A
- | Ports: 24
- | Farbe: schwarz, RAL 9005

## Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Beschreibung	Hersteller
	DN-LSA-PT	Auflegewerkzeug LSA Für LSALeisten + Abschneider	DIGITUS

A-LSA-K

Auflegewerkzeug LSA+  
Für LSA-Leisten + Abscheider